

Jeder Profilrahmen besitzt Bohrungen und Paßstifte, mit diesen beispielsweise ein unebener Untergrund einfach überbrückt werden kann. Unter jedes Tanzbodenelement haben wir spezielle Filzstreifen verklebt, die einerseits Ihren Boden schützen und andererseits die Bodenhaftung optimieren.



Schließlich wird das passende Leichtmetall-Umrandungsprofil (gold eloxiert) an den Außenkanten angebracht. Dies geschieht ebenso einfach, wie das Verbinden der einzelnen Elemente. Das abgeschrägte Profil sieht gut aus, ist durch seine geriffelte Oberfläche rutschsicher und trägt damit zur Sicherheit Ihrer Gäste bei.




Eichen-Laminat



Eichen-Parkett, Mosaik



B+O 
Bankett- & Objektmöbel GmbH

Badenerstrasse 144
CH-8004 Zürich
Tel. +41 (0)44 401 01 34
Fax +41 (0)44 401 01 38
info@bo-moebel.ch
www.bo-moebel.ch

„Darf ich bitten?“

Mobile Eichen-Parkett Tanzfläche im Nu selbst verlegen



Leichtes Handling beim Verlegen der Tanzboden-Elemente.

Unsere mobilen Tanzflächen bewähren sich seit vielen Jahren auf der ganzen Welt. Im Handumdrehen können Sie in Ihrem Saal oder in Ihrer Festhalle rauschende Ballnächte veranstalten. Somit ist die mobile Tanzfläche ein zusätzlicher Umsatz-Motor.

Die stabilen Tanzboden-Elemente sind aus hochwertigem Eichen-Parkettboden oder Laminatboden gefertigt.

Ihr Vorteil: Die Fläche bestimmen Sie, die Elemente messen 95 x 95 Zentimeter.

Ihr Eigengewicht, das pfiffige Verbundsystem und die hochwertige Verarbeitung lassen einen mobilen Tanzboden dabei kaum erahnen.

Verstaut werden unsere Tanzböden zusammen mit den Umrandungsprofilen auf einem praktischen Transportwagen.

Let's dance!

Eichen-Laminat



Eichen-Parkett, Mosaik



3 Schritte zur fertigen Tanzfläche

Schritt 1 - Verlegen:



Sie verlegen die Elemente in Ihrem Raum. Unsere massiven Eichen-Parkettböden sind 27 mm stark und mit ca. 18 kg leicht im Handling. Ein Leichtmetall-Profilrahmen mit verpreßten Eckwinkeln sorgt für extreme Stabilität, hohe Belastbarkeit und vollen Kantenschutz.

Jeder Profilrahmen besitzt Bohrungen und Paßstifte, mit diesen beispielsweise ein unebener Untergrund einfach überbrückt werden kann. Unter jedes Tanzbodenelement haben wir spezielle Filzstreifen verklebt, die einerseits Ihren Boden schützen und andererseits die Bodenhaftung optimieren.



Schritt 2 - Verriegeln:

Mit einem Steckschlüssel werden die Elemente miteinander verriegelt.

Dies geht ohne Kraft- und Zeitaufwand - nur ein viertel Umdrehung ist notwendig.



Schritt 3 - Umrandung anbringen:

Schließlich wird das passende Leichtmetall-Umrandungsprofil (gold- oder aluminiumfarbig) an den Außenkanten angebracht. Dies geschieht ebenso einfach, wie das Verbinden der einzelnen Elemente. Das abgeschrägte Profil sieht gut aus, ist durch seine geriffelte Oberfläche rutschsicher und trägt damit zur Sicherheit Ihrer Gäste bei.



Transportwagen

Ihre Tanzflächen-Elemente lagern und transportieren Sie praktisch im dazugehörigen Wagen. Platz ist für maximal 25 Elemente mit den dazugehörigen Umrandungsprofilen.
Größe: 112 x 77 x 110 cm (L x B x H)



Platzsparende und übersichtliche Lagerung auf dem stabilen Transportwagen.